

EXAUSTOR EX VX303

Indicado para espaços confinados com ou sem risco de explosão (área classificada-zona1). Ideal para operações de ventilação e exaustão em ambientes que exigem portabilidade e praticidade.

O Insuflador/Exaustor VX 303 EX é extremamente robusto e versátil, oferecendo grande resistência a impactos e agentes corrosivos. Construído em alumínio e outras ligas não ferrosas, confere segurança em sua operação. Possui em sua composição componentes antiestáticos evitando o acúmulo de energia estática durante o uso.



Material	Alumínio, latão e borracha anti-estática
Dimensão	Alt.: 600 mm Larg.: 460 Comp.: 560
Peso	37,8 kg
Motor elétrico	Trifásico
Chave de partida	CH/EX2N Certificado TÜV 161285
Tensão nominal	220/380 V
Frequência	60 HZ
Potência	1 HP-CV
Grau de proteção	IP 55
Rotação	3.400 RPM
Sentido da rotação	Conforme seta de orientação localizada na carcaça do equipamento
Deslocamento teórico de descarga livre	3800 M3/h
Pressão em descarga 0 (ZERO)	6,3 Mbar
Nível de ruído	87 Db
Diâmetro do duto	300 MM
Área de aplicação	Área classificada ZONA I
Fabricante	IBR BRASIL